Fry top a gas



AT.68
K7GFL05TTRP

Modelo	mm	Kg	m3	kW	kcal/h	Btu/h	kW	Descripción
AT.68 K7GFL05TTRP 1.866 €	a 700 b 400 h 250	40	0,2	7	6019	23898	-	Plancha lisa, acero dulce
AT.69 K7GFL05TTOP 2.671 €	a 700 b 400 h 250	40	0,2	7	6019	23898	-	Plancha lisa, compound
AT.70 K7GFR05TTRP 1.999 €	a 700 b 400 h 250	39	0,2	7	6019	23898	-	Plancha rizada, acero dulce
AT.71 K7GFL10TTRP 3.104 €	a 700 b 800 h 250	77	0,36	14	12038	47796	-	Plancha lisa, acero dulce
AT.72 K7GFL10TTOP 3.923 €	a 700 b 800 h 250	77	0,36	14	12038	47796	-	Plancha lisa, compound
AT.73 K7GFR10TTRP 3.184 €	a 700 b 800 h 250	75	0,36	14	12038	47796	-	½ lisa ½ rizada, acero dulce
AT.74 K7GFR10TTOP 4.178 €	a 700 b 800 h 250	75	0,36	14	12038	47796	-	½ lisa ½ rizada, compound

Qué es el Compound?
El compound es un material innovador que garantiza excepcionales prestaciones y extraordinarias ventajas. Se trata de 2 tipos de acero distintos, laminados directamente en los establecimientos siderúrgicos, cuando el material todavía no se ha enfriado y estabilizado, de modo que su unión garantiza la más absoluta uniformidad. El resultado es un material compuesto que presenta excelentes capacidades de intercambio térmico, unidas a características higiénicas de alto nivel. En síntesis, las ventajas se concretan por una parte en su excelente conductividad térmica, que garantiza rapidez en el calentamiento y en el restablecimiento de la temperatura, y por otra en su alto nivel higiénico. Además, con este material no se necesita utilizar termostatos de seguridad, ya que soporta temperaturas superiores a los 300º sin riesgos de sublimación, cosa que no ocurre en planchas de otros materiales.

AT.78
K7GFL10VVRP

Modelo	mm	Kg	m3	kW	kcal/h	Btu/h	kW	Descripción
AT.75 K7GFL05VVRP 2.289 €	a 700 b 400 h 850	55	0,43	7	6019	23898	-	Plancha lisa, acero dulce, + base abierta
AT.76 K7GFL05VVOP 3.223 €	a 700 b 400 h 850	55	0,43	7	6019	23898	-	Plancha lisa, compound, + base abierta
AT.77 K7GFR05VVRP 2.401 €	a 700 b 400 h 850	53	0,43	7	6019	23898	-	Plancha rizada, acero dulce + base abierta
AT.78 K7GFL10VVRP 3.359 €	a 700 b 800 h 850	94	0,78	14	12038	47796	-	Plancha lisa, acero dulce + base abierta
AT.79 K7GFL10VVOP 4.218 €	a 700 b 800 h 850	94	0,78	14	12038	47796	-	Plancha lisa, compound + base abierta
AT.80 K7GFR10VVRP 3.772 €	a 700 b 800 h 850	82	0,78	14	12038	47796	-	½ lisa ½ rizada, acero dulce + base abierta
AT.81 K7GFR10VVOP 4.517 €	a 700 b 800 h 850	82	0,78	14	12038	47796	-	½ lisa ½ rizada, compound + base abierta

La superficie de trabajo está hecha en estampación de acero inoxidable, con la superficie hundida inclinada hacia el agujero de salida de grasas, que lleva a un contenedor de gran capacidad situado bajo la superficie de cocción. Las máquinas de gas están preajustadas para el funcionamiento con gas natural o GLP.