

Hornos eléctricos

Convección



HPI.9 980 €



HPI.10 1.124 €

HORNOS ELÉCTRICOS DE CONVECCIÓN

Características técnicas

Código	Modelo	Potencia (kW)	Voltaje	Temperatura de trabajo	Capacidad rejillas o bandejas (mm)	Ancho/Profundo/Alto (mm)		Peso (kg)
						Exterior	Interior	
HPI.9	CMP332M	2,6	230 V / 1N / 50-60 Hz	50 - 285 °C	(3) 346x260	465x500x455	380x300x245	20
HPI.10	CMP423M	2,85			GN 2/3 (4) 450x340	560x595x580	475x430x325	31

*Bandejas incluidas

Características

- Estructura en acero inoxidable.
- Puerta basculante.
- Puerta de doble cristal.
- Iluminación interna halógena.
- Espacio entre bandejas de 75 mm
- Temporizador mecánico 0-120 min.

Modelo CMP332M

- 3 bandejas de aluminio 346x260 mm (incluidas).

Modelo CMP423M

- 4 bandejas de acero inoxidable Gastronorm 2/3 GN h=20 mm (incluidas)



HO.132 64,68 €

Aluminio
Ancho/Profundo: 346x260 mm



HO.195 56,10 €

Acero inox (GN 2/3)

HO.196 37,96 €

Acero inox (GN 2/3)
Altura 20 mm

Hornos eléctricos

Convección con humidificador



HPI.11 1.654 €



HPI.12 2.182 €

HORNOS ELÉCTRICOS DE CONVECCIÓN CON HUMIDIFICADOR

Características técnicas

Código	Modelo	Potencia (kW)	Voltaje	Temperatura de trabajo	Capacidad rejillas o bandejas	Ancho/Profundo/Alto (mm)		Peso (kg)
						Exterior	Interior	
HPI.11	CMP4GPM	3,4	230 V / 1N / 50-60 Hz	50 - 285 °C	GN 1/1 (4) 600x400 mm	750x650x560	660x480x340	39
HPI.12	CMP4GPMI	6,3	230 V / 1N / 50-60 Hz 400 V / 3N / 50-60 Hz	50 - 260 °C		750x695x560	660x480x340	43

*Bandejas/Rejillas no incluidas

Características

- Estructura en acero inoxidable.
- Puerta basculante.
- Puerta de doble cristal.
- Iluminación interna halógena.
- Espacio entre bandejas de 75 mm
- Temporizador mecánico 0-120 min.
- Regulación de la inyección de agua manual.
- 2 ventiladores centrífugos.

Modelo CMP46PMI

- Potencia ampliada.
- Ventiladores reversibles.



HO.3 38 €

Acero inox
Ancho/Profundo/Alto: 600x400x12 mm
3 travesaños de Ø 5 mm 29 varillas



HO.187 68,41 €

Acero inox
Ancho/Profundo/Alto: 600x400x12 mm
Grosor 1 mm