

Brazos trituradores


Equipo indispensable en la cocina. Robustos y fiables. Excelente relación calidad/precio. Permiten la elaboración de todo tipo de salsas, purés, sopas y también su uso en pastelería. Indicados para su uso diario en cocinas profesionales, colegios, catering... por su alta resistencia a la utilización intensiva.



VER VIDEO



Alta calidad de todos sus componentes. Motores de 250W, 400W y 400W con variador de velocidad.



Brazo batidor en acero inox. Ideal para mousse, nata, mayonesas...



Brazo triturador en acero inox. (30/40/50/60cm) Ideal para potajes, sopas, purés, salsas...



Ventilación de la parte superior del motor.



Fácil y seguro montaje del equipo. Facilidad de limpieza.



BTA.6 180 €

Bloque motor 250 W (Apto sólo para BTA.14)



BTA.7 204 €

Bloque motor 400 W



BTA.8 264 €

Bloque motor 400 W con variador de velocidad.



BTA.20 204 €

Bloque motor 400 W



BTA.19 272 €

Bloque motor 400 W con variador de velocidad.

BTA.9
196 €

Brazo batidor. (NO apto para BTA.6) 350 mm

BTA.14
150 €

Brazo triturador 300 mm (Sólo para BTA.6)

BTA.10
174 €

Brazo triturador 300 mm

BTA.11
174 €

Brazo triturador 400 mm

BTA.12
190 €

Brazo triturador 500 mm

BTA.13
218 €

Brazo triturador 600 mm

¡Solicite la combinación que necesite!



SERIE MX

250W



BTA.1 302 €
Brazo triturador 30 cm

400W



BTA.4 368 €
Brazo triturador 40 cm

BTA.3 438 € Variador
Brazo triturador 40 cm

BTA.2 602 € Variador
Brazo triturador 40 cm
+ brazo batidor



SERIE FX

400W



BTA.17 368 €
Brazo triturador 40 cm

BTA.16 444 € Variador
Brazo triturador 40 cm

BTA.15 602 €
Brazo triturador 40 cm
+ brazo batidor



fimar[®]
MADE IN ITALY



BTA.18 452 € Variador
Brazo batidor

Datos técnicos

Código	Potencia	Voltaje	RPM Triturador	RPM Batidor	Longitud Triturador	Nivel máx inmersión Triturador	Longitud Batidor	Nivel máx inmersión batidor	Peso (kg)	Ancho/Profundo/Alto (mm)
BTA.1	250 W	230 V 50-60 Hz 1N	13.000	–	300 mm	150 mm	–	–	2,2	100x135x600
BTA.2	400 W		2.500 ÷ 11.000	250 ÷ 1500	400 mm	290 mm	350 mm	200 mm	4,5	120x155x790-710
BTA.3	400 W		2.500 ÷ 11.000	–	400 mm	290 mm	–	–	3,5	120x155x790
BTA.4	400 W		2.500 ÷ 11.000	–	400 mm	290 mm	–	–	3,5	120x155x790
BTA.5	400 W		–	250 ÷ 1500	–	–	350 mm	200 mm	3,1	120x155x710
BTA.15	400 W		2.500 ÷ 11.000	250 ÷ 1500	400 mm	290 mm	350 mm	200 mm	4,5	120x170x740-660
BTA.16	400 W		2.500 ÷ 11.000	–	400 mm	290 mm	–	–	3,5	120x170x740
BTA.17	400 W		2.500 ÷ 11.000	–	400 mm	290 mm	–	–	3,5	120x170x740
BTA.18	400 W	–	250 ÷ 1500	–	–	350 mm	200 mm	3,1	120x170x660	



Soporte de pared

Soporte para fijar en la pared los brazos trituradores y sus accesorios. Fabricado en varillas de acero.

BTA.117
28 €