

Cortadora / Sierra de carne, huesos y congelados

Sierra de carne, huesos y congelados, de sencillo y seguro manejo

Modelos trifásicos consultar



SH.1 **2.650 €** (Bajo pedido)

Potencia: 1 Hp - 750 W
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz
Desarrollo sierra: 1550 mm
Corte útil: 170 x 150 mm
Plano de trabajo: 330x330
Ancho/Profundo/Alto: 530x400x850
Peso: 37 kg

SH.2 **2.750 €**

Potencia: 1 Hp - 750 W
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz
Desarrollo sierra: 1830 mm
Corte útil: 200 x 225 mm
Plano de trabajo: 410x410
Ancho/Profundo/Alto: 630x450x970
Peso: 39 kg



Caballete acero barnizado opcional. 550x570x700h

Sierras realizadas en acero al carbono laminado. Templadas en los dos cantos, máxima calidad y resistencia. 4 unidades por código. En los códigos con (*) 2 unidades.



Carne

Código	Longitud
CS1425	1425
CS1525	1525
CS1550	1550
CS1570	1570
CS1600	1600
CS1625	1625
CS1650	1650
CS1685	1685
CS1705	1705
CS1736	1736
CS1740	1740
CS1750	1750
CS1800	1800
CS1820	1820
CS1830	1830
CS1836	1836
CS1975	1975
CS1980	1980
CS1985	1985
CS2038	2038
CS2040	2040
CS2250	2250
CS2200	2200
CS2240	2240
CS2300	2300
CS2310	2310
CS2330	2330
CS2340	2340
CS2250	2250
CS2380	2380
CS2430	2430
CS2500	2500
*CS2845	2845
*CS2946	2946

Congelado

Código	Longitud
CC1525	1525
CC1550	1550
CC1570	1570
CC1600	1600
CC1625	1625
CC1650	1650
CC1705	1705
CC1710	1710
CC1720	1720
CC1736	1736
CC1740	1740
CC1750	1750
CC1775	1775
CC1820	1820
CC1830	1830
CC1836	1836
CC1975	1975
CC1980	1980
CC1985	1985
CC2040	2040
CC2200	2200
CC2240	2240
CC2300	2300
CC2310	2310
CC2330	2330
CC2340	2340
CC2430	2430
CC2500	2500
*CC2810	2810
*CC2845	2845
*CC2946	2946
*CC3000	3000

Hueso


Código	Longitud
CH1496	1496
CH1525	1525
CH1550	1550
CH1570	1570
CH1600	1600
CH1625	1625
CH1650	1650
CH1705	1705
CH1720	1720
CH1736	1736
CH1750	1750
CH1820	1820
CH1830	1830
CH1836	1836
CH1975	1975
CH1980	1980
CH2038	2038
CH2040	2040
CH2200	2200
CH2240	2240
CH2300	2300
CH2310	2310
CH2330	2330
CH2430	2430
CH2500	2500
*CH2810	2810
*CH2845	2845
*CH2946	2946
*CH3000	3000
*CH3600	3600



Estructura de aluminio anodizado. Sierra para hueso en dotación.



Pulsador de emergencia. Microinterruptor en la tapa de cierre.



Regulación espesor y altura de corte. freno motor. Superficie de trabajo y guía cuchilla de acero inox.



Empujacarne de aluminio pulido.