

## Filtro carbón activo



V.6053

118 €

### Serie CABRI 700

Filtro indicado para fuentes de agua, máquinas de zumo o lugares con agua con mal sabor u olor.

#### Datos técnicos

**Estructura:** Polipropileno  
**Grado de filtración:** 125 micras  
**Presión de trabajo:** Máximo 8 bar  
**Temperatura de trabajo:** 0° - 40°C  
**Posición de servicio:** Vertical / horizontal  
 Incluye soporte pared/suelo  
**PH en salida:** Neutros

**Capacidad autonomía:** 50.000 l  
**Capacidad flujo:** 6 l/min. - 350 l/min.

Necesita ser purgado antes de la instalación.

## Bidón ablandador de agua



V.6054

166 €

### Serie TANISAN 84

Sistema de descalcificación de agua potable práctico, económico e innovador. El plástico que lo compone, plateado y a prueba de rayos UV, tiene características que impiden la formación de algas y el desarrollo bacteriano.

Una mezcla de resinas de intercambio iónico permite eliminar eficazmente del agua los sedimentos calcáreos y los metales pesados presentes. Además el filtro de 5 micras instalado en la entrada garantiza una perfecta microfiltración.

#### Datos técnicos

**Estructura:** Polietileno  
**Grado de filtración entrada:** 5 micras  
**Grado de filtración salida:** 150 micras  
**Posición de servicio:** Vertical  
**PH en salida:** Neutros

**Capacidad autonomía:** 25 l

Autonomia					
Merck	Grados Franceses	Grados Alemanes	Litros tratados	Erogación (80 cc)	Bebidas (125 cc)
● ● ● ● ●	9° Fr	5 KH	13.500	168.750	108.000
● ● ● ● ●	18° Fr	10 KH	6.750	84.375	54.000
● ● ● ● ●	27° Fr	15 KH	4.500	56.250	36.000
● ● ● ● ●	36° Fr	20 KH	3.375	42.000	27.000
● ● ● ● ●	45° Fr	25 KH	2.700	33.750	21.650