

Filtro carbón activo



V.6053

118 €

Serie CABRI 700

Filtro indicado para fuentes de agua, máquinas de zumo o lugares con agua con mal sabor u olor.

Datos técnicos

Estructura: Polipropileno
Grado de filtración: 125 micras
Presión de trabajo: Máximo 8 bar
Temperatura de trabajo: 0° - 40°C
Posición de servicio: Vertical / horizontal
 Incluye soporte pared/suelo
PH en salida: Neutros

Capacidad autonomía: 50.000 l
Capacidad flujo: 6 l/min. - 350 l/min.

Necesita ser purgado antes de la instalación.

Bidón ablandador de agua



V.6054

166 €

Serie TANISAN 84

Sistema de descalcificación de agua potable práctico, económico e innovador. El plástico que lo compone, plateado y a prueba de rayos UV, tiene características que impiden la formación de algas y el desarrollo bacteriano.

Una mezcla de resinas de intercambio iónico permite eliminar eficazmente del agua los sedimentos calcáreos y los metales pesados presentes. Además el filtro de 5 micras instalado en la entrada garantiza una perfecta microfiltración.

Datos técnicos

Estructura: Polietileno
Grado de filtración entrada: 5 micras
Grado de filtración salida: 150 micras
Posición de servicio: Vertical
PH en salida: Neutros

Capacidad autonomía: 25 l

Autonomia					
Merck	Grados Franceses	Grados Alemanes	Litros tratados	Erogación (80 cc)	Bebidas (125 cc)
● ● ● ● ●	9° Fr	5 KH	13.500	168.750	108.000
● ● ● ● ●	18° Fr	10 KH	6.750	84.375	54.000
● ● ● ● ●	27° Fr	15 KH	4.500	56.250	36.000
● ● ● ● ●	36° Fr	20 KH	3.375	42.000	27.000
● ● ● ● ●	45° Fr	25 KH	2.700	33.750	21.650