



# Filtros BRITA

## Máquinas de café / Vending

### PURITY C FRESH

Para aguas de baja dureza, se trata de un filtro de carbono activo específico para el tratamiento del olor, sabor y sedimentos.



	Código Purity		C50 Fresh
<b>V.6052</b>	PURITY C50 Fresh	<b>79,20 €</b>	Capacidad litros: 12.000
<b>V.3644</b>	Cabezal By-pass 0-30% PURITY C	<b>57,76 €</b>	Presión de trabajo: 8,6 bar
			Flujo nominal: 60 l/h
			Pérdida de presión con flujo nominal: 0,25 bar
			Temperatura de servicio: 4 - 30 °C
			Ancho/Profundo/Alto (mm): 117x104x417
			Peso kg (seco/humedo): 0,7 / 1,5
			Conexiones: G 3/8" John Guest 8 mm
			Posición de funcionamiento: Horizontal o vertical

- Perfecta calidad de los productos finales.
- Reducción del cloro y de sustancias desfavorables para el olor y el sabor
- Impide específicamente la infiltración de partículas y las consecuentes averías en la máquina, reduciéndose considerablemente los gastos de servicio y reparación.

## Máquinas de café espresso

### PURITY C FINEST

Facilita un agua con una composición de minerales ideal para el café espresso. De esta forma se favorece en particular la consistencia de la crema y la intensidad del cuerpo de un café espresso ideal.



	Código Purity	
<b>V.8125</b>	PURITY C150 Finest	<b>210 €</b>
<b>V.8119</b>	PURITY C500 Finest	<b>264 €</b>
<b>V.8126</b>	PURITY C1100 Finest	<b>660 €</b>
<b>V.3644</b>	Cabezal By-pass 0-30% PURITY C	<b>57,76 €</b>



	C150 Finest	C500 Finest	C1100 Finest
Capacidad litros (Dureza 10 °kh)	11.000	3.414	6.000
Presión de trabajo	8,6 bar		
Flujo nominal	60 l/h	100 l/h	100 l/h
Pérdida de presión con flujo nominal	0,25 bar	0,5 bar	0,5 bar
Temperatura de servicio	4 - 30 °C		
Ancho/Profundo/Alto (mm)	117x104x419	144x144x557	184x184x557
Peso kg (seco/humedo)	1,8 / 2,8	4,6 / 6,9	7,7 / 12,5
Conexiones	G 3/8" o John Guest 8 mm		
Posición de funcionamiento	Vertical		

- Potencia el sabor del café especialmente el espresso.
- Permite la plena expansión del cuerpo.
- Se previenen los depósitos calcáreos y de sulfato cálcico.
- Los costes de mantenimiento y reparación se reducen notablemente.



## Cafeteras con depósito

### AQUAGUSTO

Los filtros de agua AQUAGUSTO refinan el sabor, aroma y aspecto del café espresso y capuccino. Sorprende su sencillo y rápido manejo y el indicador de cambio de filtro que incluye, muy útil para los usuarios.

Filtro recomendado con una dureza de 10 °KH	<b>V.3647 (AQUAGUSTO 100)</b>			<b>V.3649 (AQUAGUSTO 250)</b>		
	<b>24 €</b>			<b>24 €</b>		
Cápsulas al mes	100-300	400	500	600-800	900	1.000
Litros de agua mensuales	5-15	20	25	30-40	45	50
Duración (meses)	6	5	4	6	5	5

Cálculo basado en 50 ml de agua por cápsula



- Indicador de cambio de filtro incluido.
- Se puede usar en todos los depósitos de agua convencionales sin adaptador y sin montaje.
- Fácil uso, colocar en el depósito y dejar actuar.
- Gusto, aroma y aspecto del café refinado.
- Evita la acumulación de cal.

