

# Filtros 3M

## Fuentes de agua

- Diseñadas específicamente para dispensadores de agua de punto de uso y sistemas de agua potable.
- De fácil instalación y tamaño compacto, proporcionan alta protección tanto para la máquina como para el agua.
- Eliminan el mal sabor, olor y el cloro, así como las impurezas. También inhibe la cal.
- Solo para uso con agua fría.
- Temperatura máxima de trabajo: 38 °C
- Presión máxima de trabajo: 8,6 bar.



V.6100



### Gama de filtro ap2

	Modelo	Descripción	
<b>V.6097</b>	AP2-401-S	Sistema completo (cabezal filtro) para reducción de sedimentos, cloro, compuestos orgánicos volátiles e inhibición de la cal.	<b>84 €</b>
<b>V.6098</b>	AP2-C401-S	Cartucho de recambio para AP2-401-S	<b>40,98 €</b>
<b>V.6100</b>	VB2-Head	Cabezal con bypass y rácores rápidos 1/4" integrados	<b>41,12 €</b>

### Gama de filtro ap3

	Modelo	Descripción	
<b>V.6101</b>	AP3-765S-E	Sistema completo (cabezal filtro) para reducción de sedimentos, cloro, quistes e inhibición de la cal.	<b>130 €</b>
<b>V.2452</b>	AP3-C765S-E	Cartucho de recambio para AP3-765S-E	<b>76,42 €</b>
<b>V.2455</b>	VH3-Head	Cabezal VH3 con válvula de cierre integrada y conexiones rápidas de 3/8"	<b>71,40 €</b>
<b>V.2450</b>	AP3-C765	Cartucho doble acción cloro, sedimentos, sabor	<b>75 €</b>



V.2455



	<b>V.6097 V.6098</b>	<b>V.6101 V.2450 V.2452</b>
Altura equipo completo	32 cm	30 cm
Anchura equipo completo	7 cm	7,8 cm
Distancia mínima para retirar el cartucho	4 cm	
Presión máxima	8,6 bar	
Temperatura agua	4 - 38 °C	
Micras nominales	1	0,5
Caudal	2 l/min	2,8 l/min
Capacidad	4.000 l	7.600 l
Inhibición de cal	Si	
Conexiones	1/4"	3/8"