

# Bar Modelos



Sólo Pastilla



Bar Pod 1 GR  
(40 cm)



Sólo Cápsula



AUTO-EJECTION

Cajón cápsulas desechables. 50 u.  
Avisador acústico.



Bar Capsule Auto-ejection 1 GR  
(40 cm)



Sólo Molido



Versátil



Cápsula (PM.278)  
-Opcional-



Bar Versatile 1 GR  
(40 cm)



Bar Pod 2 GR COMPACT  
(56 cm)



Bar Pod 3 GR  
(70 cm)



Bar Capsule Auto-ejection 2 GR COMPACT  
(56 cm)



Bar Capsule Auto-ejection 3 GR  
(70 cm)



Bar Versatile 2 GR COMPACT  
(56 cm)



Bar Versatile 3 GR  
(70 cm)

# Bar



BAR KAP  
running



Consumo de café moderado  
(Caldera inox 4L y bombas vibratorias)



Solo capsules



Solo pastillas



Versatil

# Bar

Código	Grupos	Porta Fijo Monodosis	Porta Movil Molido	Porta Movil Cápsula	Cápsula expulsión	ECO	Red	Depósito
BAR..1	1	•						•
BAR..2	1	•					•	
BAR..3	1		•					•
BAR..4	1		•				•	
BAR.15	1			•				•
BAR.17	1			•			•	
BAR.50	1				•			•
BAR.52	1				•		•	
BAR.12	2	•				•		•
BAR.13	2	•				•	•	
BAR113	2	•						•
BAR114	2	•					•	
BAR..8	2		•			•	•	
BAR..9	2		•			•		•
BAR122	2		•					•
BAR126	2		•				•	
BAR128	2			•				•
BAR129	2			•			•	
BAR.54	2				•	•		•
BAR.55	2				•	•	•	
BAR.85	2				•			•
BAR.86	2				•		•	
BAR115	3	•						•
BAR116	3	•					•	
BAR124	3		•					•
BAR125	3		•				•	
BAR.79	3				•		•	
BAR.80	3				•			•

## Opciones

### Descripción

Carrocería full inox

### Descripción

Contador cafés interno

Calientatazas activo

ECO. **NO** / Termostato electrónico / Luz / Barandilla / ON/OFF por grupo

[Consultar precios](#)

# Bar

## Detalles de calidad

### Caldera



Caldera vapor/agua y resistencia fabricadas en inox AISI316. Totalmente independiente. (4L)

### Grupos




**Professional Thermoblock**  
Aluminio+Inox

Electroválvula 3 vías



Válvula de presión regulable.  
8 a 15 bars.

### Electrónica



Estabilidad térmica garantizada (desviación máxima  $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$  entre cafés, en uso continuo o espaciado)  
10 alarmas.  
Control electrónico de la temperatura independiente y regulable en cada grupo.

## Bombas




Bomba ARS café  
65 W - 20 bar



Bomba ARS vapor  
35 W - 0,6 L/min

Silenciosas. Auto cebantes. Profesionales.

## Multigrupos



Grupos de café totalmente independientes  
(off/sólo café/café+vapor)

## Flexibilidad

Depósito o red



Depósito agua extraíble  
(5 L - 1 g 10 L - 2 g 10 L - 3 g) o conexión red

## Versatilidad



Altura de salida café a taza de  
8,5 cm a 11/12 cm

# Bar

## Detalles de calidad

■ **Tubos vapor y agua.**

En acero inoxidable. Multidireccionales a 360°.

El tubo permanece frío al tacto, reduciendo el riesgo de quemadura por contacto.

La incrustación de la leche se reduce al máximo, facilitando su limpieza.



■ **Botonera retroiluminada. Preinfusión (3 tiempos). Control volumétrico de las dosis.**



■ **Manómetros de alta precisión. Acero inoxidable.**



■ **Pomos vapor/agua.**

De grandes dimensiones, forma innovadora y agradable al tacto.

Zona goma antideslizante.



■ **Grifos vapor y agua profesionales. Larga vida garantizada.**



■ **Bandeja inox.**

De fácil limpieza con rejilla a "hilo" para no ensuciar la base de las tazas.





■ Fácil accesibilidad a todos los componentes.

■ Carrocería 100% INOX (opción)

**SEGURIDAD.**

- Relé estático o contactor.
- Cableado anticalórico de alta calidad.
- Autonivel electrónico en la caldera.
- Grifo de vaciado de la caldera.
- Tornillería en acero inox.
- Termostato de seguridad para la resistencia en caso de falta de agua..



Standard Version  
(black-inox)

Inox Version  
(100% inox-option)

**Bar**

Model / Modelo	POD Portafijo			Capsule Auto-ejection Portafijo			Molido (versátil)		
	1 GR POD	2 GR POD	3 GR POD	1GR KAP	2GR KAP	3GR KAP	1 GR	2 GR	3 GR
Largo/alto/profundo	400x450x 540	560x450x 540	700x450x 540	440x450x 540	560x450x 540	700x450x 540	400x450x 540	560x450x 540	700x450x 540
Depósito agua (litros)	5	10	10	5	10	10	5	10	10
Capacidad caldera (litros)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso (kg)	35	56	75	38	50	75	35	56	75
Potencia (W)	2300	3350	4400	2300	3200	4400	2300	3200	4400
Presión bomba (atm)	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Termostatos café electrónicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Termostato seguridad	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Portafiltro latón	X	X	X			X	60 mm	60 mm	X
Electroválvula café (antigoteo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grupos independientes	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Caldera de vapor/agua independiente	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prensa café (porta móvil) / Cuchara 7 g							X	X	X
Válvula presión regulable.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Altura salida a la taza (cm)	12	12	12	11	11	11	12	12	12