

Creperas

Creperas de alto rendimiento.
Gran calidad, fiabilidad y robustez.



VER VIDEO

Eléctricas



CREP1
CREP3



CREP2
CREP4

	Potencia	Voltaje	Zona cocción Ø (mm)	Temperatura	Espesor Plancha	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
CREP.1	2,4 kW	230 V / 1N 50-60 Hz	350	0 ÷ 300 °C	11 mm	370x370x140 mm	12 kg	760 €
CREP.3	2,75 kW		400			430x400x120 mm	16 kg	950 €
CREP.2	2,4 kW (x2)	400 V / 3N 50-60 Hz	350			710x370x140 mm	23 kg	1.260 €
CREP.4	2,75 kW (x2)		400			810x470x120 mm	29 kg	1,500 €

A gas



CREP.5 **1.190 €**

(Ø 400 mm)
Potencia: 3600 W
Alimentación: GLP (serie) - Metano (dotación)
Temperatura: 0 ÷ 280 °C
Conexión a gas: 1/2" G
Calorías: 3600 Kcal/h
Consumo metano:
G20=0,34 m³/h · G25=0,41 m³/h
Consumo GLP: G30/G31=0,23 kg/h
Encendido: 1 piezoeléctrico
Espesor plancha: 15 mm
Ancho/Profundo/Alto: 480x480x270 mm
Peso: 23 kg



CREP.6 **1.960 €**

(Ø 400 mm)
Potencia: 3600 W (x2)
Alimentación: GLP (serie) - Metano (dotación)
Temperatura: 0 ÷ 280 °C
Conexión a gas: 1/2" G
Calorías: 2x3600 Kcal/h
Consumo metano:
G20=2x0,34 m³/h · G25=2x0,41 m³/h
Consumo GLP: G30/G31=2x0,23 kg/h
Encendido: 2 piezoeléctricos
Espesor plancha: 15 mm
Ancho/Profundo/Alto: 900x480x270 mm
Peso: 46 kg



AC.422 **10,34 €**

L = 39 cm



AC.379 **13 €**

(18x18cm)



Estructura en acero inox. Pies regulables.



Accesorios en dotación.



Placa cocción hierro fundido con superficie multirrayado antideslizante.



ELECTRICAS
Termostato 0-300° para la regulación de la temperatura de cada plancha.



GAS
Regulador de potencia llama con 8 posiciones. Encendido piezoeléctrico.